


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## PURLINE sol organique | wineo 1000 à coller

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants

# wineo

 à coller	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone	
Format	1298 x 200 mm	862 x 402 mm	
Épaisseur du produit	2,2 mm	2,2 mm	
Poids	3,4 kg/m <sup>2</sup>	3,4 kg/m <sup>2</sup>	
Planches / m <sup>2</sup> par paquet	20 / 5,19 m <sup>2</sup>	14 / 4,86 m <sup>2</sup>	
Paquets / m <sup>2</sup> par palette	48 / 249,12 m <sup>2</sup>	50 / 243 m <sup>2</sup>	
Garantie	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de		

Classifications		Caractéristiques du produit	
	<b>Classe d'usage 23</b> EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1
	<b>Classe d'usage 32</b> EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen	
	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	2
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	3
	Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible	
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a>          
	Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB dans le système avec silentPLUS	
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,10 %	
	Comportement en flexion EN ISO 24344	< 20 mm	
REACH		exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
Élimination		<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201	

**CE** - 18 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658



www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

**A+**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**DGNB NAVIGATOR**

Registrierungs-Code  
NAPCCU  
www.dgnb-navigator.de

**GREENGUARD**

PREMIUM GOLD

**floor score**

CREATED BY FSC Global Services

**Bewertung eco 2**  
eco-bau

**THE INDOOR CLIMATE LABEL**

**M1**  
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

### Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.