CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE sol organique | wineo 1500 | Rouleau

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776
Sans addition de chlore, sans adoucissant, sans solvant

wineo

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Format	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Épaisseur du produit	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Poids	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²
Rouleau / m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Rouleaux / m² par palette	6 / 240 m²	6 / 240 m²	6 / 240 m²
Garantie	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmöller – www.wineo.de		

Classifications		Caractéristiques du produit	
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation
Classe d'usage 34 EN ISO 10874	Zones commerciales avec utilisation intensive		
Classe d'usage 43 EN ISO 10874	Domaines de l'industrie légère avec utilisation forte		
Résistance aux rayures EN 16776, annexe A	Class d'usage 34: ≥ 6 N Class d'usage 43: ≥ 7 N	2	**Couche de base** Composite haute performance ecuran
Catégorie anti-glisse bfu R 9729	GS 1		
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	3	**Contrebalancement** Fleece TEC-System intégré
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition		
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7		
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 2 – aucune dommage visible		
Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		
Résistance au passage de chaleur ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W		
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB		
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
Comportement en flexion EN ISO 24344	≤ 20 mm		
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination	Privé: possible avec la pubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201		

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

- 18 -

DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

E1 HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

DGNB NAVIGATOR
Registrierungs-Code
NAPCCW
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD GOLD

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

TÜV PROFI CERT 70 710 3788-1
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz120

Bewertung eco 2 eco-bau

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.