

## Recommandation de colle “wineo sol design” à coller

### Remarque générale:

- La préparation du support doit s’effectuer suivant VOB DIN 18365. Les fiches techniques applicables, comme par exemple la fiche technique (TKB) N° 8 „Evaluation et préparation des supports pour travaux de revêtement de sol et de parquet“ sont à observer.
- "Wineo sol design" à coller nécessite mouillage semi-humide lors du collage.
- Mettre le maximum de colle comme il est possible de poser pendant le temps de pose.
- L’application de la colle s’effectue en général avec la denture à colle indiquée par le fabricant.
- Presser directement après la pose du revêtement avec un liège à froter/frotteur à tige et un rouleau lourd (min. 50 kg).
- Utiliser uniquement des colles
  - faibles en émissions,
  - sans solvant,
  - certifiées RAL UZ113 (Ange bleu) ou EC1.
- Dans de rares cas, on ne peut pas renoncer à l’utilisation de colle de contact ou de réaction à base de résine (fortes charges de poids, forte insolation, températures élevées etc.). En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter notre hotline.
- La mise en œuvre de tous les composants requis (ex : couche primaire, mastics, colle etc.) est recommandée à partir d’un système, autrement dit d’un fabricant.
- Observez les indications et les règlements de mise en œuvre des fabricants de colle et de mastic.

### Colles pour la pose de sol de “wineo sol design” pour coller – planches et carrelages

Fabricant	Contact	Produit
Ardex GmbH	<a href="http://www.ardex.de">www.ardex.de</a>	Ardex AF 2224 Ardex AF 140 Ardex AF 130 Ardex AF 620 Ardex AF 660
Bostik GmbH	<a href="http://www.bostik.de">www.bostik.de</a>	Stix A550 Power Elastic Stix A540 Multi Plus Stix A930 Multi Faser (seulement planche)
Forbo Eurocol Deutschland GmbH	<a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>	628 Eurostar Rapid 643 Eurostar Fibre

En cas de questions, veuillez vous adresser à:  
Windmüller GmbH  
Hotline pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, statut 03/2023

Kiesel GmbH & Co. KG	<a href="http://www.kiesel.com">www.kiesel.com</a>	<u>Okatmos star 100 Plus</u> <u>Okatmos star 100</u> <u>Okatmos star 110</u> <u>Okatmos star 120</u> <u>Okatmos EE 19</u> <u>Okamul PU</u>
Mapei	<a href="http://www.mapei.com">www.mapei.com</a>	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION ULTRABOND ECO VS60 ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR
PCI Augsburg GmbH	<a href="http://www.pci-augsburg.de">www.pci-augsburg.de</a>	PKL 326
Schönox (Sika Deutschland GmbH)	<a href="http://www.schonox.com">www.schonox.com</a>	Schönox Durocoll
Stauf Klebstoffwerk GmbH	<a href="http://www.stauf.de">www.stauf.de</a>	D 50 D20 D37 R105
Thomsit (PCI Augsburg GmbH)	<a href="http://www.thomsit.de">www.thomsit.de</a>	K188E K188S K150 R710 P625
Uzin Utz AG	<a href="http://www.uzin.de">www.uzin.de</a>	KE 66 KE 2000 S KR 430
Wakol GmbH	<a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a>	D 3307 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320 D 3360 MS 550 PU 270
Saint-Gobain Weber GmbH	<a href="http://www.de.weber">www.de.weber</a>	weber.floor 4890
Wulff GmbH & Co. KG	<a href="http://www.wulff-gmbh.de">www.wulff-gmbh.de</a>	Ultra-Strong Supra-Strong Multi-Strong

En cas de questions, veuillez vous adresser à:  
Windmüller GmbH  
Hotline pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, statut 03/2023



**Avant la pose, contrôlez impérativement si la colle convient au domaine d'utilisation prévu et au type de charge.**

**Pour des questions ou des solutions alternatives concernant les colles, veuillez vous adresser à la technique d'application des différents fabricants de colle.**

**Avec cette recommandation de collage du 03/2023, toutes les versions précédentes perdent leur validité.**