

Protocole d'entretien des sols design wineo à coller et à cliquer

Mesures préventives

La mise en place de zones de marches propres et efficaces (tapis de propreté type paillason) présentant une dimension suffisante (au moins 4 à 6 mètres) peuvent réduire la pénétration de saleté dans le revêtement et ont ainsi une très forte incidence sur la qualité du revêtement et les coûts de nettoyage.

Les sols design wineo doivent être nettoyés à intervalles réguliers, le type et la fréquence de lavage étant fonction du domaine d'utilisation et de la fréquentation.

Nettoyage préalable pendant les travaux et mesures de protection : pendant la phase de construction, la poussière, le sable et autres impuretés éparses doivent être éliminés à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. En cas de mesures d'aménagement ultérieures, la surface revêtue doit être dotée d'une protection adaptée.

Nettoyage de fin de chantier

Après l'enlèvement des salissures non incrustées, on recommande l'élimination de la saleté résiduelle par un lavage à deux niveaux avec un produit de nettoyage adapté aux revêtements de sols PU. Si le revêtement de sol est nettoyé à l'aide d'une machine de nettoyage, nous recommandons l'utilisation de pads rouges appropriés ou de brosses douces.- Photos ci-dessous-(Notre liste de produits de nettoyage recommandés vous fournit un choix de produits appropriés.)



Nettoyage d'entretien

Les sols design wineo sont nettoyés, au besoin, tous les jours ou à intervalles plus longs. Les salissures non incrustées peuvent être éliminées à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un chiffon humide. Le nettoyage humide peut être effectué à l'aide de systèmes utilisant des chiffons non-tissés imprégnés ou des serpillières à peine humides. En cas de fortes salissures avec impuretés résistantes, on ajoutera un produit de nettoyage approprié (p. ex. un produit de nettoyage mouillant à PH neutre) à l'eau de lavage. Ensuite, les salissures seront éliminées par le système de lavage à 2 seaux (1^{er} niveau: détacher et recueillir les salissures; 2^e niveau: laver avec une **eau de lavage propre et claire**). Les impuretés déposées par voie mécanique, p. ex. par les talons de chaussures, peuvent, en principe, être éliminées par une machine monobrosse à pad rouge.

Nettoyage de fond

Les salissures fortes à extrêmes des sols design wineo nécessitent un nettoyage mécanique de fond. L'utilisation de pads rouges ou de brosses ou d'un aspirateur à eau simplifient énormément le nettoyage de fond. Poursuivre toujours par un lavage avec suffisamment d'eau propre et claire. Pour toute question complémentaire, veuillez-vous adresser à votre fabricant de produits de nettoyage.

Traitement préliminaire / rénovation

Le traitement de surface PUR appliqué en usine assure la protection optimale des sols design wineo durant la phase de transport et de construction et répond aux exigences du revêtement au titre du domaine d'utilisation allégué (classe d'utilisation). Dans certains cas, en fonction des contraintes attendues, il peut être pertinent, par précaution, d'appliquer une couche de revêtement supplémentaire. Dans de tels cas, nous vous recommandons d'utiliser un joint PU adéquat. Dans les zones d'utilisation à forte fréquentation,

la mise en œuvre de mesures de rénovation par film conservateur (p. ex. spray cleaner) peut être utile. Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous adresser à notre assistance téléphonique.

Élimination des taches

Toutes les substances tachantes et agressives doivent être immédiatement retirées de la surface. Avant de traiter les taches par un produit de nettoyage ou un détachant, il convient de procéder à un contrôle de compatibilité des matériaux dans un endroit invisible ou sur un échantillon de revêtement non collé. Les instructions des fabricants de produits de nettoyage doivent être respectées.

Consignes générales :

Après sa pose, le revêtement de sol doit, dans les espaces fortement fréquentés pendant la phase de construction, être protégées des dommages par des housses de protection adaptées. L'humidité et le mobilier doivent être évités.

Les pieds de chaise, de table et de meuble doivent être protégés avec un support approprié ou des patins. Ces derniers doivent être en mousse et nettoyés régulièrement afin d'éviter toute accumulation de salissures. À titre préventif, seuls des patins clairs et anti-migration doivent, si possible, être utilisés.

Utilisez exclusivement des roulettes de chaises et de meubles conformes à la norme EN 12529 (de type « W », souples). Les fauteuils à roulettes et les patins de chaises ou de meubles doivent être entretenus régulièrement. Les surfaces de pose des patins doivent être plates et leurs bords arrondis. Les patins métalliques peuvent, en cas d'humidité, être soumis à la corrosion et provoquer des taches. Les pots ou bacs à fleurs en terracotta ou argile peuvent provoquer des colorations sur des revêtements de sols élastiques. Veuillez utiliser des soucoupes ou des supports appropriés.

La compatibilité des rubans adhésifs sur les revêtements de sol élastiques doit préalablement être confirmée par le fabricant ou demandée à l'utilisateur du revêtement de sol.

Les patins et roulettes de couleur en caoutchouc ou en matière plastique ainsi que les pneus de voitures, de vélos ou de dispositifs de transport et d'autres matériaux de couleur peuvent provoquer des migrations sur des revêtements de sols élastiques. Le contact avec des produits chimiques colorés ou d'autres substances colorées doit être évité; en cas de contact fortuit avec la surface du revêtement de sol, ils devront être éliminés le plus rapidement possible.

Les points de charge élevés sur une surface d'appui réduite, cela concerne également les chaussures à talons aiguilles, peuvent provoquer des marques ou des dommages irréversibles sur les revêtements de sols élastiques. Si nécessaire, utilisez des supports appropriés de taille suffisante pour assurer la répartition de la charge.

Les propriétés antiglisse et antidérapantes des revêtements de sol varient fortement en fonction de la pénétration de saleté, de la fréquence de nettoyage et des produits nettoyants/d'entretien utilisés. Veuillez uniquement utiliser des produits nettoyants/d'entretien d'un même fabricant et compatibles entre eux. Les poudres abrasives, les nettoyants sanitaires, les acides ou les solvants puissants peuvent entraîner des dommages sur la surface du revêtement ou le mobilier.





Tous les revêtements de sol de wineo offrent une résistance à la lumière élevée et règlementée. Cette dernière est contrôlée et documentée conformément à des normes internationales par des instituts indépendants. Des décolorations ou altérations de couleur sont toutefois possibles à long terme dans les espaces soumis à un fort rayonnement UV. Des dispositifs anti-UV présentant des dimensions suffisantes peuvent prévenir ou réduire ce risque.

Les antiseptiques cutanés et désinfectants pour plaie ainsi que les produits de coloration capillaires tels que les teintures ou désinfectants à base de peroxyde peuvent, en fonction de leur concentration, entraîner des décolorations irréversibles. En cas d'incertitude lors de l'utilisation de substances ou de produits chimiques ou colorants, il convient d'effectuer préalablement un contrôle de tolérance à un endroit non visible du revêtement ou sur une pièce encore non posée. En cas de doute, merci de contacter notre ligne d'assistance.

Élimination :

Élimination privée : comme les éléments mobiliers revêtus; avec les ordures ménagères / encombrants normaux.

Élimination professionnelle : code de déchet AVV 170203

Instruction de nettoyage et d'entretien pour WINEO 400-600-800 à coller ou à clipser		
Objet: „Bleu Libellule“ Lieu : Avenue Jean Prouve, 30900 Nîmes/ France		
PROCEDE	PROCEDURE	PRODUIT
NETTOYAGE D'ENTRETIEN COURANT   	<ul style="list-style-type: none"> • <u>(Cas 1) Balayage humide</u> Faible salissures Balayage humide de la poussière. Humidifier la lingette / Mop avec la solution magic-maxx. Essuyer le revêtement de sol avec une Lingette/Mop propre. • <u>(Cas 2) Nettoyage à l'eau en 2 fois</u> Support sale 1. Laver le revêtement avec la solution magic maxx. 2. Rincer, Essuyer avec une lingette/ Mop propre. • <u>(Cas 3) Nettoyage à la machine</u> Support sale et encrassé plus rayures visible Passer sur le revêtement de sol avec la machine de nettoyage à brosse rotative + aspiration (Type Kärcher BR400) , Nettoyer les bords à la main. 	<p style="text-align: center;">Magic maxx 1 %</p> <p style="text-align: center;">Magic maxx 1 %</p> <p style="text-align: center;">Allclean machine Magic maxx 1 %</p>
NETTOYAGE ANNUEL ou BI-ANNUEL (selon sollicitation) 	Nettoyage intermédiaire classique Appliquer la solution Magic maxx. Nettoyer le revêtement avec la machine à brosses rotative. Ensuite, applique un traitement PU à base polymère approprié (ex : traitement PU Intégral mat de Dr. Schutz) et polir après séchage.	<p style="text-align: center;">Magic maxx 5 %</p> <p style="text-align: center;">Traitement PU Intégral mat</p>