
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 600 Rigid

Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL
Format	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm
Lames / Dalles m² par paquet	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²
Paquets / m² par palette	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		



Classifications			Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	**Traitement de surface**
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen	2	**Structure de la surface** les différentes structures
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	3	**Couche d'usure** Épaisseur 0,4 mm
R9	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	4	**Design** Film décor
	Résistance aux taches EN 438-2	Groupe 1 + 2: degré 5 Groupe 3: degré 4	5	**Couche supérieure souple**
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	6	**Support produit**
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	**Jonction de profilé** Technologie Connect
	Résistance thermique EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W sans sous-couche ~ 0,06 (m²K)/W avec silentRIGID	8	**Couche de base élastique**
	Essai de la chaise à roulettes ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	9	**Sous-couche silentRIGID**
	Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV		wood - chanfrein wood XL - décor synchronisé - chanfrein stone XL - joint réel
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 6 dB jusqu'à 13 dB avec silentRIGID		
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,1%		
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203		

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | | |
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.