


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 800

Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	
Format	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm	
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm	
Planches, Carrelages / m² par paquet	8 / 1,79 m²	6 / 2,14 m²	6 / 2,63 m²	
Paquets / m² par palette	64 / 114,75 m²	56 / 119,84 m²	44 / 115,72 m²	
Garantie	25 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de			

Classifications			Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone d'habitation privé	1	Étanchéité de surface
	Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone commerciale	2	Structure de surfaces les différentes structures
	Classe d'usage 42 EN ISO 10874	Sollicitation normale pour zone de l'industrie légère	3	Couche d'usure Épaisseur 0,55 mm
	Teneur en agent liant EN ISO 10582	Type I	4	Décor Film décor
	R10 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 10	5	Couche de base avec armature en fibres de verre
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	6	Jonction de profilé Technologie Connect 
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	7	Contrebalancement
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		Sous-couche silentCOMFORT (vendu séparément)
	Essai de la chaise à roulettes ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		stone joint réel décorés sélectionnés
	Résistance au passage de chaleur EN 12667	≤ 0,021 (m²K)/W sans sous-couche isolante ≤ 0,031 (m²K)/W avec sous-couche isolante silentCOMFORT		 PREMIUM
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 7 dB jusqu'à 14 dB avec l'utilisation du silentCOMFORT		
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170203		

CE

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

 B_s=s1  DS  EI  ≤ 2 kW  ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

factory made coated

Phthalate frei 100% Phthalate free

Remarques :

- R 10 excepté décor "Heavy Metal"
- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.