

wineo Sol stratifié avec system / Rock'n'Go

wineo

Sol stratifié enduit directement fabriqué selon la norme EN 13329 pour une pose sans colle

Format	1288 x 195 mm	
Épaisseur du produit	9 mm	
Panneaux / m² par paquet	8 / 2,01 m ²	
Paquets / m² par palette	48 / 96,48 m ²	
Garantieleistung	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller www.wineo.de	

Classifications	Structure du produit
-----------------	----------------------

Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	Structure de surface différentes structures
Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte	2	Couche d'usure Overlay en résine de mélamine
Résistance à l'abrasion EN 13329, annexe E	AC5	3	Décor Papier décor
Résistance aux chocs EN 13329-2016, annexe H	Petite bille ≥ 15 N Grande bille ≥ 1000 mm	4	Panneau support Le panneau de support à haute densité
Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 5 Groupe 3: degré 4	5	Jonction de profilé Fold-Down
Valeur de gonflement après 24 h mesure en usine de Windmüller	après 24 h ≤ 5 %	6	Imprégnation du profilé Joint profilé Aqua-Stop
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	Poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm	7	Contrebalancement Résine de mélamine
Test des pieds de meubles EN 424	Pied type 0 – pas de modification visible	8	Layer Sound-Stop Layer avec film protecteur
Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		Joint design authentique V4 – dépendant du collection
Résistance thermique EN 12667	0,06 (m ² K)/W		
Réduction des bruits de pas ISO 717-2 Réduction du bruit de résonance – collé Réduction du bruit de résonance – non collé	17 dB 17,7 sone / jusqu'à 55 % 14,1 sone / jusqu'à 44 %		
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6		
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201		

www.blauer-engel.de/uz176

Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf
 DOP: 0101010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Aqua-Stop

 Fold-Down

TÜV PROFICERT
 70 710 4061-7
 www.proficert.com
TFI émissions et substances toxiques contrôlées
PREMIUM

- Remarques :**
- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
 - Réduction du bruit de résonance mesuré selon la norme d'usine Windmüller, site de Detmold, basé sur EPLF WD 021029-5.
 - Chauffage par le sol: Combiné à un matériau de base adéquat, convient pour tous les chauffages par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
 - Nettoyage et entretien : voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien
 - Sous réserve de modifications techniques de la part de Windmüller GmbH.