PURLINE SOL ORGANIQUE | wineo 1000 à cliquer

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants

wineo

à cliquer	**wineo 1000** wood	**wineo 1000** stone
Format	1295 x 195 mm	859 x 397 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm
Poids	9 kg/m²	9 kg/m²
Planches / m² par paquet	8 / 2,02 m²	6 / 2,05 m²
Paquets / m² par palette	48 / 96,96 m²	48 / 98,40 m²
Garantie	10 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmöller – www.wineo.de	

Classifications		
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone d'habitation privé	
Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Sollicitation normale pour zone commerciale	
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible	
Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	
Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m²K)/W	
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 6 dB	
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,10 %	
Élimination	Privé: possible avec la pubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201	

Caractéristiques du produit	
1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation avec ecuran
2	**Jonction de profilé** Technologie Connect
3	**Couche de base** Composite haute performance ecuran
4	**Contrebalancement** Fleece TEC-System intégré

www.blauer-engel.de/uz120

CE - 18 -
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

DGNB NAVIGATOR Registrierungs-Code NAPCCW

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques