PURLINE sol organique | wineo 1000 G'16 wood XXL Multi-Layer à cliquer

Revêtements multicouches fabriqué selon la norme EN 20326 pour pose flottante

	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer à cliquer
Format	1845 x 237 mm
Épaisseur du produit	9 mm
Poids	8,70 kg/m²
Planches / m² par paquet	5 / 2,19 m²
Paquets / m² par palette	48 / 105,12 m²
Garantie	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmöller – www.wineo.de

Classifications			Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone d'habitation privé	1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Sollicitation normale pour zone commerciale		
R9	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9		
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	2	**Jonction de profilé** verrouillage Fold-Down
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	3	**Panneau de support** Aqua-Protect®
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4	**Sous-couche** Sous-couche intégrée soundPROTECT
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		
	Résistance au passage de chaleur EN 12667	0,06 (m²K)W		
Sound-Protect Eco	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 15 dB		
	Réduction des bruits de résonance	~ 29 %		
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
	Élimination	Privé: possible avec la pubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201		

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

CE - 21 -
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-5
www.proficert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques