PURLINE sol organique | wineo 1000 G'16 à coller


Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 Sans addition de chlore, sans adoucissant, sans solvant



à coller	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone	
Format	1298 x 200 mm	862 x 402 mm	
Épaisseur du produit	2,2 mm	2,2 mm	
Poids	3,0 kg/m²	3,0 kg/m²	
Planches / m² par paquet	20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m²	
Paquets / m² par palette	48 / 249,12 m²	50 / 243 m ²	
Garantie	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmöller – www.wineo.de		
Classifications			



Garantie					
Classifications			Ca	Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive		Élément de recouvrer	
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moye	n 1	Couche de finition P structure de surface Papier décor	
	Résistance aux rayures EN 16776, annexe A	Class d'usage 23: > 3 N Class d'usage 32: > 5 N		Stabilisation	
▲§ R9	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2	Couche de base Composite haute perfor ecuran	
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition			
F	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	3	Contrebalancement Fleece TEC-System int	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		CERTIFIED 8	
	Effet d'un pied de meuble EN 424	Class d'usage 23: Pied type 3 Class d'usage 32: Pied type 2 aucune dommage visible			
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	/	SILVER	
	Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		DANIER ENGLE	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB dans le système avec silentPLUS		www.blauer-engel.do	
(K Z)	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %			
(ج	Comportement en flexion EN ISO 24344	≥ 20 mm			
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	'		



- Couche de finition PU avec structure de surface
- Papier décor
- Stabilisation

Couche de base

Composite haute performance ecuran

Contrebalancement

Fleece TEC-System intégré





















Élimination





possible avec la pubelle domestique normale



Remarques:

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.