


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Revêtements multicouches fabriqué selon la norme EN 20326 pour pose flottant

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer		
Format	1845 x 237 mm	913 x 488 mm		
Épaisseur du produit	9 mm	9 mm		
Poids	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²		
Jonction de profilé	Fold-Down 	LocTec 		
Planches / m² par paquet	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²		
Paquets / m² par palette	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²		
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de			
Classifications			Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	Élément de recouvrement - Couche de finition PU avec structure de surface - Papier décor - Stabilisation
	Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte		
	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9		
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	2	Jonction de profilé wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7		
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3	Panneau de support Aqua-Protect® 
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	4	Sous-couche Sous-couche intégrée soundPROTECT
	Résistance au passage de chaleur EN 12667	0,06 (m²K)/W	  www.blauer-engel.de/uz176 	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 15 dB		
	Réduction des bruits de résonance	~ 29 %		
REACH		exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination		Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201		
 - 25 -  C_s-s1  GS  HCHO  ≤ 2 kV  ≥ 0,07 W/(mK) www.wineo.de  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)				

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques