CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE sol organique | wineo 1500 safety | Rouleau

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776.
Avec surface structurée, surface anti-dérapante en R10 selon la norme DIN 51130
Exempt de chlore, de solvants et de plastifiants

wineo

Format	20 x 2 m
Épaisseur du produit	2,5 mm
Poids	3,45 kg/m²
Rouleau / m²	1 / 40 m²
Roluleaux / m² par palette	6 / 240 m²

Classifications		
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone d'habitation privé	
Classe d'usage 34 EN ISO 10874	Très forte sollicitation pour zone commerciale	
Classe d'usage 43 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone de l'industrie légère	
Décontamination DIN 25415	Facilement décontaminés	
Catégorie anti-glisse pour les zones mouillées pieds nus, DIN 51097	A/B	
R10 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 10	
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible	
Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	
Résistance au passage de chaleur ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB	
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,05 %	
Comportement en flexion EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
Élimination	Privé: possible avec la pubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201	

Caractéristiques du produit	
1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface R10 • Papier décor • Stabilisation
2	**Couche de base** Composite haute performance ecuran
3	**Contrebalancement** Fleece TEC-System intégré

CE
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
- 18 -
E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

DGNB NAVIGATOR Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.