CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE sol organique | wineo 1500 sea

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants.

ou	wood	wood XL	stone	stone XL	Rouleau
Format	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m
Épaisseur du produit	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Poids Planche/Rouleau	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²

Classifications		Caractéristiques du produit	
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation
Classe d'usage 34 EN ISO 10874	Zones commerciales avec utilisation intensive		
Classe d'usage 43 EN ISO 10874	Domaines de l'industrie légère avec utilisation forte		
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2	**Couche de base** Composite haute performance ecuran
Résistance au glissement EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	3	**Contrebalancement** Fleece TEC-System intégré
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV		
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Résistant (liste détaillée sur demande)		
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7		
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible		
Test de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		
Résistance thermique ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W		
Atténuation des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB		
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,10 %		
Comportement en flexion EN ISO 24344	≥ 20 mm		
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		

Tenue au feu – Intérieur et marine MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP Code Partie 5	approuvé
Évaluation des ganz de combustion – Intérieur et marine MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP Code Partie 2	approuvé
MED / 3.18c selon 2014/90/EU conformément au règlement d'application respectif en vigueur Modul B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: Modul D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:	Certificate No. DMT-22014-B 164.117/EC2509/DMT-M23010-D Certificate No. DMT-M23010-D 164.117/EC2509/DMT-M23010-D

2509
2024

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques