CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Wineo noiseREDUCT
Sous-couche XPS pour sols stratifiés et parquets

Épaisseur du produit	2,0 mm (± 0,2 mm)	
Dimensions	Largeur : 1,10 m (± 5 mm) Longueur : 15,00 m (± 0,5 m)	
Poids	0,09 kg/m²	
Rouleau / m²	1 / 16,5 m²	
Rouleaux / m² par palette	48 / 792 m²	

Spécifications techniques			
RWS	Réduction des bruits de pas	~ 14 %	EN 16205 / IHD-W 431
IS	Réduction des bruits de résonance	~ 20 dB	EN ISO 10140-3 / ISO 717-2
R	Conductivité thermique	0,075 m²K/W	EN 12667
S_D	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	< 75 m	EN 12086
RI	Poinçonnement rémanent	Non disponible	
CS	Résistance à la pression	~ 90 kPA	EN 826
CC	Résistance à la déformation de compression et de fluage	Non disponible	
DL	Résistance aux charges dynamiques	> 250 000 cycles	EN 13793
RLB	Résistance aux chocs	1500 mm	EN 13329 Annexe F / EN 438 Chapitre 21
PC	Compensation de défauts de planéité ponctuels	1,0 mm (± 0,2)	EN ISO 868
RTF	Classe de résistance au feu	Efl	EN ISO 11925-2 (sans revêtement)

Description du produit	Polystyrène (XPS) noiseREDUCT est une sous-couche conçue pour les sols stratifiés et les parquets. La sous-couche optimise l'isolation thermique (ne convient pas aux chauffages au sol), est bien adaptée au transport et réduit efficacement les bruits de pas et de résonance.
Sécurité au travail et protection de l'environnement	Ne dégrade pas l'environnement, sans risques toxicologiques. Lors de la pose des revêtements de sol, les exigences de protection du fabricant doivent être impérativement respectées.
Mise au rebut	Valorisable sur le plan énergétique Peut être éliminé avec les ordures ménagères – Code de déchets 170604

Remarque :

- Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Elles ne se veulent pas exhaustives. Windmöller GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.