

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Wineo silentCOMFORT			wineo
Sous-couche en Bio-Polyuréthane pour sols organiques Purline et sols design			
Épaisseur du produit		1,50 mm (± 0,15 mm)	
Dimensions		Longueur : 10,00 m (± 15,00 mm) Largeur : 1,00 m (± 1,00 mm)	
Poids		1,5 kg/m² (± 0,15 kg/m²)	
Rouleau / m²		1 / 10 m²	
Rouleaux / m² par palette		40 / 400 m²	
Spécifications techniques			
IS	Réduction des bruits de résonance	15 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Mesure sous : wineo PLC 5 mm
R	Conductivité thermique	0,01 m²K/W	DIN CEN/TS 16354 (compatible avec les chauffages au sol à eau chaude)
RI	Poinçonnement rémanent	< 0,10 mm	DIN EN ISO 24343-1 Mesure sous : SPC (EU) 5 mm
CS	Résistance à la pression	900 kPa	DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
DL	Résistance aux charges dynamiques	> 4 000 000 cycles	DIN CEN/TS 16354
PC	Compensation de défauts de planéité ponctuels	0,7 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe de résistance au feu	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (sans revêtement)
Description du produit		La sous couche acoustique brevetée « silentCOMFORT » a été spécialement conçu pour la pose flottante sous des revêtements de sol résilients organique à cliquer wineo ou le sol design wineo à cliquer. La sous-couche « silentCOMFORT » haute performance assure une réduction des bruits de pas et de résonance. Elle comporte jusqu'à 90% de matières premières naturelles. Elle est livrée en format rouleau. La partie supérieure de la silentCOMFORT wineo est protégée par un film en PET. Retirer simplement ce film en PET avant de procéder à la pose d'un sol organique wineo Purline à cliquer ou d'un sol design à cliquer.	
Structure du produit		Sous-couche à élasticité inaltérable composée de charges minérales et de liants bio-polyuréthane à base d'huile végétales. La sous couche « silentCOMFORT » se compose d'une feuille support en PET qui protège la face poissante, d'une couche dense en bio-polyuréthane inaltérable ainsi que d'un envers non tissé de haute qualité (coté blanc).	
Responsabilité		wineo silentCOMFORT est TOTALEMENT exempt de plastifiants, d'amiante, de formaldéhyde, d'halogènes et de métaux lourds, et satisfait aux directives COV des classifications A+, Blauer Engel, ainsi qu'aux directives du schéma AgBB.	
Écologie		Ne contient pas de substances destructrices de la couche d'ozone. La sous-couche est exempte de solvants. Les matières premières naturelles et renouvelables utilisées pour le produit ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires.	
Santé et sécurité au travail		Le produit n'exige aucune mesure particulière de santé et de sécurité au travail. Lors de la pose des revêtements de sol, les exigences de protection du fabricant doivent être impérativement respectées.	
Mise en œuvre		Avant la mise en œuvre, l'autorisation du fabricant de revêtements de sol doit être demandée. Pour obtenir de plus amples informations sur la mise en œuvre, consultez les prescriptions de pose du fabricant concerné.	
Recommandations de pose		Retirer au préalable tous les revêtements de sol textiles de tout type ! La sous-couche wineo silentCOMFORT se découpe à l'aide d'un cutter. Déposez les différentes bandes bord à bord COTE FILM VERS LE HAUT selon un angle d'environ 90° par rapport au sens de pose du sol organique wineo Purline à cliquer ou du sol design à cliquer. Posez les lès bord à bord en pose libre. Retirez le film de façon progressive a l'avancement de la pose du sol organique wineo Purline à cliquer ou le sol design à cliquer selon les recommandations de pose. La pose finale du produit doit être contrôlée et validée pour chaque revêtement. Une recommandation de pose doit dans ce cas être fournie par le partenaire de distribution concerné. L'utilisation de produits de construction à faibles émissions (ex. : estampillés du label « Blauer Engel ».) est recommandée. Ce produit est recyclable conformément au Catalogue européen de déchets (CED, n°170604) et peut donc être jeté avec les déchets ménagers.	
Propriétés		Domaines d'application : • Pose sur une chape • Pose sur des revêtements de sol existants, comme sur des carreaux en céramique, un parquet en bois, etc. • Pose sur des surfaces d'animation, comme un Shop-in-Shop ou un espace de vente spécial (meilleure action antidérapante) • Optimisation de la réduction des bruits de pas et de résonance	
 www.blauer-engel.de/uz156			
Remarque : • Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Elles ne se veulent pas exhaustives. Windmöller GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.			